

MODELO REF <sup>a</sup>	Descrição	Acabamento	PVP iva inc	Tipo	Imagem	EAN
<b>Integrado</b>						
<b>A25M integrado</b>	Amplificador INTEGRADO a válvulas. Puramente audiófilo. 2 canais; 4 inputs (CD/Tuner/Aux1/Aux2), phono; potencia 2 x 25W, impedância colunas 4-6 Ω or 6-8 Ω; resposta frequência 28Hz-20KHz±1,5dB@20W; sensibilidade de entrada: 1,57 V; relação sinal / ruído 89dB; válvulas: EL-34B "Tungsol" (4), 6SL7 (2); consumo: 280VA; dimensões: 435 x 90 x 330mm; Peso: 11,5 kg; alimentação: 230V/115V; terminais de entradas: gold plated RCA	black / silver / red	<b>5,658.00 €</b>	uni		5600011300000 5600011390190 5600011325500
	OPÇÃO com válvulas EL34 "C" instaladas e otimizado	black / silver / red	<b>5,980.00 €</b>	uni		5600010300000 5600010390190 5600010325500
	OPÇÃO com válvulas EL34 RFT instaladas e otimizado	black / silver / red	<b>6,055.00 €</b>	uni		5600011800000 5600011890190 5600011825500
	OPÇÃO com válvulas EL34 SIEM instaladas e otimizado	black / silver / red	<b>6,125.00 €</b>	uni		5600011900000 5600011990190 5600011925500
<b>Power Amp I50</b>						
<b>BLUES</b>	Amplificador POWER a válvulas. Puramente audiófilo. 2 x 40 W 2 canais; 2 inputs (CD/Tuner/Tape); potencia 2 x 40W, impedância colunas 4-6 Ω or 6-8 Ω; resposta frequência 22Hz-208KHz±1,5dB@25W; sensibilidade de entrada: 0,7 V; relação sinal / ruído 73dB; válvulas: EL-34B; consumo: 250VA; dimensões: 420 x 200 x 375mm; Peso: 21 kg; alimentação: 230V; terminais de entradas: gold plated RCA	black / white / red	<b>9,350.00 €</b>	uni		5600021900000 5600021955255 5600021925500
<b>SWING</b>	Amplificador POWER a válvulas. Puramente audiófilo. 2 x 50 W 2 canais; 2 inputs (CD/Tuner/Tape); potencia 2 x 40W, impedância colunas 4-6 Ω or 6-8 Ω; resposta frequência 22Hz-208KHz±1,5dB@25W; sensibilidade de entrada: 0,7 V; relação sinal / ruído 73dB; válvulas: Svetlana 6550; consumo: 250VA; dimensões: 420 x 200 x 375mm; Peso: 21 kg; alimentação: 230V; terminais de entradas: gold plated RCA	black / white / red	<b>9,595.00 €</b>	uni		5600190700000 5600190755255 5600190725500
<b>Pré Amp phono híbrido</b>						
<b>AVP - 01</b>	MC PHONO INPUT: Sensitivity 0,25mV, RMS Gain (1 kHz) 70 dB (20dB + 50 dB) T.H.D. (0,775V output) 0,1% Overload margin 30 dB Input Impedance, switched 100, 200; 470; 1000 ohm MM PHONO INPUT: Sensitivity 2,5mV, RMS Gain (1kHz) 50 dB T.H.D (0,775V output) 0,1% Overload Margin 20 dB Input Impedance 47 k Ohm Noise + Hum -85dB Equalization Curve RIAA LINE INPUT: Sensitivity 0,775V, RMS Gain (1kHz) 10dB T.H.D. (2V output) 0,1% Overload margin 20dB Input Impedance 47k Ohm Frequency response 20kHz, t1, 5 dB Noise + Hum -85dB OUTPUTS: Nominal Output Voltage 1,0V; RMS Load Impedance, min. "HI" 47k Ohm "LOW" 2000 Ohm "PHONES" 30 Ohm Channel Separation 40dB, 1kHz GENERAL: Dimensions (W x H x D), mm 435 x 96 x 360 Package (W x H x D), mm 600 x 250 x 470 Weight N/B 6kG / 8kG COMPONENTS: Tube 6H2P - EB Transformers E/I laminated core Capacitors Polypropylene Potentiometer ALPS Resistors Carbon Type Terminals - RCA Gold Plated Switchers, rotary Lorlin POWER: AC mains voltage 50/60 Hz 230V/115V Consumption 30 V A Fuse 0,2A, 250V (SLOW BLOW)	black / silver / red	<b>5,290.00 €</b>	uni		5600010100000 5600010190190 5600010125500
<b>AP - 01</b>	Phono (somente moving magnet) sensibilidade de entrada phono: 2,5mV Impedância de entrada phono: 47 Ω; relação sinal / ruído: -75 dB; impedância colunas: 4-6 Ω or 6-8 Ω Standard RIAA curve Output voltage: 0,775 mV; distorção harmonica total: 0,1% @ 1kHz; sensibilidade de entrada linha: 500 mV; Impedância de entrada linha: 47 Ω; relação sinal / ruído: -85dB; Output voltage: 0,775mV; distorção harmonica total: 0,1% @ 1kHz; Terminais in e out: gold plated RCA; Dimensões: 320 x 340 x 90 mm; Peso: 2,5 kg; alimentação: 230V, 50Hz, 12VA	black / white	<b>2,955.00 €</b>	uni		5600011600000 5600011655255